



# Техническая спецификация

## САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

### SON 10

#### арт. 80530

Крепированные салфетки из смеси целлюлозы и полиэстера. Обладают высокой прочностью, устойчивостью к разрыву и истиранию во влажном и сухом состоянии. Безворсовые и устойчивые к растворителям. Отличаются отличной впитывающей способностью и возможностью многократного использования. Могут применяться для всех видов сухой и влажной очистки. Благодаря крепированию, материал салфеток является более мягким с увеличенной впитывающей способностью.

Состав	Целлюлоза 55%, полиэстер 45%
Плотность	73 г/м <sup>2</sup>
Ширина	320 мм
Длина	360 мм
Устойчивость к влаге	Длительно
Устойчивость к растворителям	Длительно
Цвет	Бирюзовый
Фасовка	Пакет, 10 листов



#### ПРИМЕНЕНИЕ

Основные области применения: протирочный материал для влажной и сухой очистки поверхностей с использованием очищающих и обезжиривающих составов. Применяется на промышленных предприятиях, заводах, ремесленных производствах, в машиностроении, в авторемонтных мастерских, а также в автомобильной и химической промышленности.



#### ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и общей влажности 55%, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет от даты производства, при сохранении целостности упаковки и соблюдения условий хранения.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.

# Техническая спецификация

## САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

### SON 30

#### арт. 80531

Крепированные салфетки из смеси целлюлозы и полиэстера. Обладают высокой прочностью, устойчивостью к разрыву и истиранию во влажном и сухом состоянии. Безворсовые и устойчивые к растворителям. Отличаются отличной впитывающей способностью и возможностью многократного использования. Могут применяться для всех видов сухой и влажной очистки. Благодаря крепированию, материал салфеток является более мягким с увеличенной впитывающей способностью.

Состав	Целлюлоза 55%, полиэстер 45%
Плотность	73 г/м <sup>2</sup>
Ширина	320 мм
Длина	360 мм
Устойчивость к влаге	Длительно
Устойчивость к растворителям	Длительно
Цвет	Бирюзовый
Фасовка	Пакет, 30 листов



#### ПРИМЕНЕНИЕ

Основные области применения: протирочный материал для влажной и сухой очистки поверхностей с использованием очищающих и обезжиривающих составов. Применяется на промышленных предприятиях, заводах, ремесленных производствах, в машиностроении, в авторемонтных мастерских, а также в автомобильной и химической промышленности.



#### ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и общей влажности 55%, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет от даты производства, при сохранении целостности упаковки и соблюдения условий хранения.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.