

Техническая спецификация

САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

JX-80

арт. 5850478

Высокопрочные, нетканые салфетки универсального назначения. Обладают хорошей впитывающей способностью и стойкостью к воздействию агрессивных сред (обезжириватели, растворители), высокой прочностью и, одновременно, мягкостью, что позволяет использовать салфетку на финишном этапе подготовки кузовной детали перед окраской. При обработке поверхности не образуют ворса. Благодаря тиснению ткани, салфетка хорошо собирает загрязнения с различных поверхностей.

Состав	Целлюлоза 70%, полипропилен 30%
Плотность	82 г/м ²
Ширина	300 мм
Длина	380 мм
Устойчивость к влаге	Длительно
Устойчивость к растворителям	Длительно
Цвет	Белый
Диаметр втулки	70 мм
Фасовка	Рулон, 500 листов.



ПРИМЕНЕНИЕ

Основные области применения: протирочный материал для влажной очистки поверхностей с использованием очищающих и обезжиривающих составов. Применяется на промышленных предприятиях, заводах, ремесленных производствах, в машиностроении, в авторемонтных мастерских, а также в автомобильной и химической промышленности.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и общей влажности 55%, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет от даты производства, при сохранении целостности упаковки и соблюдения условий хранения.

Техническая спецификация САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

JX-80

арт. 5850482

Высокопрочные, нетканые салфетки универсального назначения. Обладают хорошей впитывающей способностью и стойкостью к воздействию агрессивных сред (обезжириватели, растворители), высокой прочностью и, одновременно, мягкостью, что позволяет использовать салфетку на финишном этапе подготовки кузовной детали перед окраской. При обработке поверхности не образуют ворса. Благодаря тиснению ткани, салфетка хорошо собирает загрязнения с различных поверхностей.

Состав	Целлюлоза 70%, полипропилен 30%
Плотность	82 г/м ²
Ширина	300 мм
Длина	380 мм
Устойчивость к влаге	Длительно
Устойчивость к растворителям	Длительно
Цвет	Белый
Фасовка	Пакет, 35 листов.



ПРИМЕНЕНИЕ

Основные области применения: протирочный материал для влажной очистки поверхностей с использованием очищающих и обезжиривающих составов. Применяется на промышленных предприятиях, заводах, ремесленных производствах, в машиностроении, в авторемонтных мастерских, а также в автомобильной и химической промышленности.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и общей влажности 55%, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет от даты производства, при сохранении целостности упаковки и соблюдения условий хранения.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.