

ООО «ЯТУ БЕЛ»

Официальный импортёр на территории Республики Беларусь.


213814, Могилёвская область, г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13А, ком. 2, +375 (29) 6612107,

+375 (29) 1144442.

<https://yatubel.by/>

EC Thinner (Разбавители)

Высококачественные разбавители, специально разработаны для грунтов, базовых красок, лаков и других отделочных покрытий. Доступны в версиях: быстрый, стандартный, медленный, экстремедленный и ультрамедленный, чтобы обеспечить различную скорость сушки с применяемыми материалами в различных условиях нанесения.

	<p>Примечание: продукт регулирует вязкость наносимого материала и способствуют его розливу по поверхности. Обладает хорошей растворимостью.</p>
---	--

Характеристики

<p>EC-5 быстрый</p>	<p>Применяется в основном с 1К базовым покрытием, имеет очень высокую скорость испарения, подходит для точечного ремонта или применяется при температуре ниже 15°C</p>
<p>EC-1 стандартный</p>	<p>Стандартный разбавитель 1К базовых покрытий и 2К продуктов, с медленным испарением, подходит для полного ремонта при температуре 15-25°C.</p>
<p>EC-2 медленный</p>	<p>Медленный разбавитель 1К базовых покрытий и 2К продуктов, с медленным испарением, подходит для полного ремонта при температуре 25-30°C.</p>
<p>EC-3 экстремедленный</p>	<p>Только 2К продукты, с очень медленным испарением, подходит для полного ремонта и применения на обширных поверхностях или при температурах выше 30°C.</p>
<p>EC-4 ультрамедленный</p>	<p>Только 2К продукты, применим в основном в промышленном направлении, с очень медленным испарением, подходит для полного ремонта и применения на обширных поверхностях или при температурах выше 35°C.</p>

Примечание:

При высокой температуре или влажности, рекомендуется добавить 10–30% EC-5960 замедлителя растворителей.

Срок годности:

2 года в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте при температуре 20°C

Упаковка:

1 л., 4 л. и 5 л.

