

Техническая спецификация

СПИРАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ

RECOIL AIR HOSE

588****

Спиральный воздушный шланг из полиуретана с резьбовыми фитингами и предустановленными быстроразъемными соединениями. Идеально подходит для подачи сжатого воздуха от компрессора в различных сферах: авторемонт, производство, шиномонтаж, строительство и др. После использования возвращается в первоначальное, компактное состояние. Обладает малым весом, нулевой памятью, высокой гибкостью и прочностью даже при экстремально низких температурах. Устойчив к перегибам под давлением. Отличная стойкость к истиранию и растрескиванию. Высокая устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения, химикатов и масел.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	5885515	5887515
Состав	100% полиуретан	100% полиуретан
Внутренний диаметр	6.5 мм	9.5 мм
Внешний диаметр	10 мм	13.5 мм
Длина	15 м	15 м
Рабочее давление	10 бар	10 бар
Давление на разрыв	30 бар	30 бар
Цвет	Синий	Синий
Температурный диапазон	От -40°C до +70°C	От -40°C до +70°C
Фитинги	M1/4"	M1/4"

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Срок службы – 36 месяцев.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продукта. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.